



DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr...../2016/BENEFICIAR

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European de stabilire a conditiilor armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii, SC AXA PLUS SRL declara pe proprie raspundere ca sunt indeplinite toate conditiile de introducere si de punere la dispozitie pe piata a produsului tip, care face obiectul prezentei Declaratii de Performanta .

1.Cod unic de identificare a tipului de produs :

TAMPLARIE DIN PROFILE PVC GEALAN, Seria S 8000 IQ

2.Nr.identificare –tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat in REGULAMENTUL UE 305/2011, articol 11(4) :

Vezi tablou de Tamplarie

3.Utilizare preconizata :

Tamplarie in locatii casnice si comerciale /constructii civile si industriale

4.Producator :

SC AXA PLUS SRL, str.Carpatilor nr.60, Loc. Brasov, 500269, Romania

5.Reprezentant autorizat :

Nu este relevant

6.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei (AVCP) :

Sistem 3

7.Standard armonizat :

EN 14351-1:2006 + A1: 2010

8.Organism notificat :

Institutul IFT ROSENHEIM , a efectuat Testarea Initiala de Tip, in sistemul 3, in calitate de organism notificat si a emis raportul de testare si clasificare : nr.10142150/2013, 10141292/2013, 12-000827/20213, PB-A01-0203/2013

9.Caracteristici esentiale (performante declarate)

Caracteristici esentiale	Performanta /tip de produs						Specificatii tehnice armonizate
	Fereastră - 1 canat oscilo-basculant cu sublumina	Usa balcon cu cuplaj si parte laterala fixa	Fereastră - 2 canaturi -stulp	Usa balcon - 2 canaturi-stulp	Usa paralel glisanta/basculanta	Usa balcon – 2 canaturi –stulp cu STV(armatura in zona stulpului H cercevea =2300 mm)	
Permeabilitate la aer	4	4	4	4	4	3	EN 14351-1:2006 + A1: 2010
Etanseitate la apa	8A	9A	9A	8A	9A	8A	
Rezistenta la vant	C5/B5	C5/B5	C3/B4	C1/B2	C2/B3	C1/B2	
Transmitanta termica	U _w (W/m ² K)-cf.SR EN ISO 10077-1,Tab.F1 sau calcul individual						
Performanta acustica	34-47 dB	34-47 dB	35-43 dB	35-43dB	npd	npd	

10.Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa de raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele SC AXA PLUS SRL de catre :

Director Tehnic
Catalin GHEVREC

CE	
S.C.AXA PLUS SRL Str. Carpatilor nr.60 Loc. Brasov, Jud.Brasov, Romania 2016	
EN 14351-1 : 2006 +A1:2010	
Tamplarie din profile PVC GEALAN, seria S8000IQ - locatii casnice si comerciale/constructii civile si industriale	
Operator	
Tip	
Latime(mm)	
Inaltime (mm)	
Permeabilitate la aer :	clasa
•	
Etanseitate la apa :	clasa.....
Rezistenta la vant:	clasa.....
Transmitanta termica	1,3 W/(m²K)
Performanta acustica: